

Fiche technique - Graisse alimentaire POLY-FG2

Référence :
- 500ml : M09.11700

APPLICATIONS

Serenys® POLY-FG 2 est utilisée pour le graissage de tous éléments entrant dans les process des industries agroalimentaires, des boissons et tout milieu propre : armatures, robinetteries, joints, glissières, roulements et engrenages des abattoirs, boucheries, charcuteries, conserveries, usines d'embouteillages, biscuiteries, boulangeries, chocolateries, viennoiseries, fabricants d'alimentations pour animaux, industrie pharmaceutique et paramédicale. Eléments de machines en atmosphères humides et pour des lubrifications à long termes.

CARACTERISTIQUES

Plage de tenue en température : -20 à + 140 °C (+180°C en pointe) / Charge : 2800 N / DN :250 000 / Semi-synthétique / Aluminium complexe / Blanche / NLGI 2 / NSF H1.

PROPRIÉTÉ

Serenys® POLY-FG 2 est une graisse blanche, inodore et sans saveur. Offre une excellente protection à la corrosion et une grande résistance au vieillissement. Elle permet de réduire le frottement et l'usure. Insoluble à l'eau chaude et froide, ce qui permet son utilisation sur du matériel soumis aux intempéries ou travaillant dans l'eau et la boue. Compatible avec la plupart des joints EPDM.

DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS



**B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com**

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPBFC