

Fiche technique - NEOLUBE F350

Huile lubrifiante de précision

Référence : M09.24500

Huile lubrifiante de précision.
Lubrifiant codex pour industries pharmaceutiques.
Incolore, inodore, sans saveur, sans effets organoleptiques.
Industries textiles, de l'emballage, cosmétiques, parfumeries.
Lubrification de transmissions d'informations et de puissance.
Compatible tous métaux, thermodurs, thermoplastiques, élastomères.
Aérosol certifié NSF H1 n°149260 et n°149261 pour le vrac, pour industries agro alimentaires (IAA).
Équipements amovibles DETECT BLUE® repérables et détectables

Caractéristiques	
Température d'utilisation en continu	-20°C +200°C
Utilisation :	Utilisable dans les zones de fabrication des aliments. Utilisable comme agents anticorrosion, anti-adhérents des joints sur les fermetures de cuves, lubrifiants de matériels situés dans des zones de contact potentiel avec les aliments
Conditionnement	Aérosol de 650ml



B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPFBC