

Fiche technique - Sèche gants

Référence :

- 5 paires : M08.12600
- 10 paires : M08.12700

Structure :

- Capacité de 5 à 10 paires.
- Configuration : simple ou double face
- Construction 100% inox 304L (1.4301) brossé ou acier époxy
- Tubes support en inox « Flip »
- Lavable à grande eau ou au canon à mousse
- Livré au choix sur roulettes, vérins réglables ou fixation murale
- Options : Numérotation/identification des paires

Egalement disponible en 20 ou 30 paires.

Séchage / Désinfection / Désodorisation :

- Système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Désinfection et désodorisation par lampe germicide à formation d'ozone (sans adjonction de produits chimiques odorants)
- Programmation des cycles par Horloge programmable (IP55)
- Durée du cycle : 1 h 30 mn
- Testé et approuvé par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



Caractéristiques

	5 paires	10 paires
Référence	M08.12600	M08.12700
Dimensions	360 x 1950 x 470	530 x 1950 x 470
Alimentation	1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz	
Puissance	500W	1100W
Configuration	Mono face	

B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
 APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPBFC