

# Fiche technique - Station hygiène du personnel

Référence : M07.13500

L'unité murale offre une solution complète pour l'accès à la production. Idéale pour les entreprises de taille moyenne, artisanales.

Station peu encombrante.

Elle contient :

- station nettoyage bottes/ semelles avec une brosse horizontale et latérale.
- station nettoyage mains avec distributeur de savon
- Essuie-mains



## Caractéristiques

Tension secteur	3 x 400 V, N, PE
Fréquence du secteur	50 - 60 Hz
Courant nominal	1,1 A
Puissance nominal	0,25 kW
Tension de commande	24 V DC
Section de conducteur	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Protection par fusibles	Protection par fusibles incombant à l'exploitant de la machine, au niveau de la ligne électrique 4 A + disjoncteurs de protection FI
Type de protection	IP 65
Branchement de l'alimentation en eau	R 1/2"
Pression d'alimentation	min. 3 bars, max. 6 bars
Température de l'eau chaude EM	+ 38°C
Température de l'eau chaude EC	max. + 65°C
Raccordement d'évacuation de l'eau	R 1 1/2" filet extérieur
Poids de la machine	58 kg
Niveau de la puissance sonore	<70 dB(A)
Température ambiante	de + 4°C à + 40°C

**B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37**  
**Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com**

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •  
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPFBC